

imagePROGRAF TX-3000 MODELLO PER GRANDI FORMATI DALLE PRESTAZIONI ELEVATE, ESTREMAMENTE VERSATILE E ALL'AVANGUARDIA.



- Velocità di stampa elevate grazie alla nuova testina di stampa e alla funzione di stampa continua
- Accuratezza eccezionale e precisione senza pari con gli inchiostri LUCIA TD
- Operatività semplice con l'alimentazione a doppio rotolo disponibile per la prima volta su un modello da 36"
- Gamma di colori vivaci sui supporti comuni e prestazioni eccezionali su carta non patinata
- Controllo diretto grazie al semplice caricamento del rotolo, allo schermo touch screen e alla stampa diretta da USB
- Possibilità di stampare su qualsiasi unità della serie TX collegata alla rete con il driver universale
- Piccola e sottile, la stampante TX-3000 si adatta facilmente anche agli spazi più ristretti
- Affidabilità senza pari nella categoria, capacità di funzionamento senza precedenti e sicurezza avanzata
- Possibilità di stampare su supporti resistenti agli agenti atmosferici, ideale per la produzione di stampe CAD, GIS e poster per esterni
- Il software in dotazione garantisce workflow di stampa per grandi formati uniformi

Stampante a getto d'inchiostro da 36" per grandi formati avanzata, ideale per la produzione di stampe CAD, GIS e poster. Progettata per garantire precisione eccezionale, produttività elevata, credenziali di sicurezza solide e funzionamento a basso costo.



GAMMA DI PRODOTTI



Canon

Explore. Inspire. Improve.

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TX-3000

TECNOLOGIA

Tipo di stampante

5 colori A PIGMENTO MBK/BK/C/M/Y - 36" (914,4 mm)

Tecnologia di stampa

Tipo integrato Canon Bubble Jet (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)

Numero di ugelli

Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli
C, M, Y, BK: 2.560 ugelli l'uno

Risoluzione di stampa

2.400 x 1.200 dpi

Passo ugelli

1.200 x 2 include sistema di rilevamento e compensazione ugelli mancanti

Larghezza minima delle linee garantita

0,02 mm

Precisione delle linee

±0,1% o inferiore

Dimensioni gocce di inchiostro

5 picolitri per colore

Capacità inchiostro

Inchiostro in dotazione: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 160 ml/330 ml/700 ml

Stampa formato A0 38sec - 2,6 A1 min in modalità draft

VELOCITÀ

Compatibilità Sistemi Operativi

Microsoft Windows a 32 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008; Microsoft Windows a 64 bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

Linguaggi di stampa

HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG
(per i dettagli controllare le specifiche)

Interfacce standard

Porta B USB:
Tipo: integrato (USB ad alta velocità)
Modalità: piena velocità (12 Mbps), alta velocità (480 Mbps), trasferimento volume

Porta connettore: serie B (4 pin)
Porta A USB: memoria USB (stampa diretta)
Standard:
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation
IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation
IEEE 802.3x Full Duplex

Protocollo:
SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp

LAN wireless:
Standard:
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Sicurezza:
WEP (64/128 bit)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)

MEMORIA

Memoria standard

128 GB (memoria fisica da 2 GB)

Slot di espansione

No

DISCO FISSO

500 GB (crittografato)

GESTIONE DELLA CARTA

Larghezza supporto

Carta in rotolo: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm
Foglio singolo: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm

Spessore supporto

0,07 - 0,8 mm

Lunghezza minima stampabile

203,2 mm

Lunghezza massima stampabile

Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione)
Foglio singolo: 1,6 m

Diametro massimo del rotolo di carta

170 mm

Metodo alimentazione carta

Spessore stampa senza bordi (solo rotolo)

Carta in rotolo: caricamento frontale, uscita frontale
Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)
[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche - (L x P x A)

Unità stampante con cesto aperto e supporto stampante:
1389 x 984 x 1.168 mm (raccogliatore stampe aperto)
Peso: 105 kg (compreso supporto rotolo)

Software incluso

Driver di stampa imagePROGRAF TX-Series, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite
Altro software disponibile scaricabile dal Web.

REQUISITI DI FUNZIONAMENTO E ALIMENTAZIONE

Alimentazione

Alimentazione in ingresso: CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Consumo energetico

Consumo energetico (con LAN cablata):
105 W al massimo

In modalità sospensione (con LAN cablata):
3,6 W al massimo

In modalità sospensione (con tutte le porte):
3,6 W al massimo

<Solo UE - Dati per ErP Lot 26>

Allo spegnimento: 0,3 W al massimo

Impostazione predefinita dell'intervallo di entrata in modalità sospensione: 301 secondi

<Solo UE - Dati per ErP Lot 26>

15 - 30 °C, 10% - 80% (senza condensa)

Ambiente operativo

Livello di rumorosità (circa)

Funzionamento: 51 dB (A) al massimo

(carta comune, disegno al tratto, modalità standard)
Standby: 35 dB (A) al massimo (misurato in base allo standard ISO7779)

Normative

Europa: marchio CE

Russia: EAC, altri paesi: certificazione CB

Certificazioni ambientali

ENERGY STAR (nel mondo), direttiva RoHS, IT ECO Declaration (Europa), WEEE

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Stampante, 1 testina di stampa, 1 cartuccia di manutenzione, supporto interno carta da 3", cavo di alimentazione per UE e UK, 1 set di serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, sicurezza/standard, CD-ROM software (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, foglio sui biocidi UE, foglio Unione economica eurasiatica, foglio con informazioni importanti, guida rapida e foglio di allineamento testina di stampa

OPZIONI

Accessori opzionali

Unità rotolo: RU-32
Fascicolatore: SS-31
Supporto rotolo 2/3": RH2-34

CONSUMABILI

Accessori sostituibili dall'utente

Testina di stampa: PF-06
Serbatoi d'inchiostro: PFI-110
Lama unità di taglio: CT-07
Cartuccia di manutenzione: MC-30

Dichiarazione di non responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono state sviluppate prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso. ™ e R: tutti i nomi delle aziende e/o dei prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nell'ambito dei relativi mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Consultare l'elenco relativo ai supporti compatibili per conoscere il tipo di carta/supporto consigliato.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Edizione italiana
© Canon Europa N.V., 2017

Canon

Explore. Inspire. Improve.